

Eurocanto 193A



EUROÁNGULO-193A, perfil de aluminio para el remate de esquinas, utilizado una vez finalizada la obra o en reformas para proteger las esquinas dañadas. Recomendado para zonas sometidas a un fuerte desgaste, así como en aquellos lugares en los que se necesita una mayor higiene como por ejemplo hospitales, industrias alimentarias, cocinas industriales, etc., proporcionando un acabado limpio y decorativo en las esquinas de las paredes.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Longitud	2500 mm
Altura	15 mm, 25 mm
Anchuras disponibles	15 mm, 25 mm
Embalaje	10 u./caja



FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATASHEET

Ficha técnica **Eurocanto 193A**

COLORES PARA INTERIOR



NEGRO MATE
(NM)



NOGAL (NO)



PLATA BRILLO
(PB)



ROBLE (RO)

COLORES PARA INTERIOR + EXTERIOR



BLANCO (BL)



PLATA MATE
(PM)

EUROCANTO 193A Altura 15 mm, 25 mm Longitud 2500 mm Embalaje 10 u/caja

COLORES	BL	NM	NO	PB	PM	RO
a: 15 mm	o	o		o	o	
a: 25 mm	o	o	o	o	o	o

CARACTERÍSTICAS MATERIAL

El aluminio destaca en decoración interior por su versatilidad y ligereza, permitiendo diseños elegantes y duraderos. Su resistencia a la corrosión lo hace ideal para ambientes húmedos, mientras que la variedad de acabados ofrece opciones personalizadas para adaptarse a cualquier estilo decorativo. En resumen, el aluminio fusiona sofisticación y funcionalidad en la decoración de interiores.

Características técnicas del aluminio

Calidad del material

Material	AL 6563
Según normativa UNE 38350:2001	EN AW-6060 (EN AW-AMgSi)

Propiedades Mecánicas


Límite elástico (%)	214 MPA
Dureza	HB10 64
Alargamiento	8'29 %
Resistencia a la Tracción (MPa)	232

COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestra EUROCANTO-193A puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar el perfil dejándolo lo más nivelado y limpio posible.
2. Añadir una línea de silicona en las paredes interiores del perfil.
3. Presionar firmemente y ajustarlo al sitio deseado.
4. Limpiar el material sobrante meticulosamente, seguidamente retire el protector.

Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpie de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por último, dejar secar



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.



EUROSHRINK®
Barcelona • Spain

FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATASHEET

Ficha técnica **Eurocanto 193A**

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que el EUROCANTO 193A cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROCANTO 193A. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.