

Eurozócalo 400A

EUROZÓCALO-400A, zócalo para interior de aluminio disponible en color plata mate y negro mate. Con piezas especiales para esquina interior (I-400A) y exterior (E-400A), unión entre perfiles (J-400A) y tapa final (F-400A). El perfil se suministra en 2,5m de longitud y en 60 y 80 mm de altura.



ISO 9001


 BUREAU VERITAS
 Certification

Nº ES116001-1



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Longitud	2500 mm
Alturas disponibles	60 mm, 80 mm
Anchura	12 mm
Embalaje	10 u./caja

COLORES PARA INTERIOR

 NEGRO MATE
 (NM)

COLORES PARA INTERIOR + EXTERIOR

 PLATA MATE
 (PM)

EUROZÓCALO 400A Anchura 12 mm Longitud 2500 mm Embalaje 10 u/caja

COLORES	NM	PM
h: 60 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
h: 80 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES

J-400A- PM-80	NM	PM
h: 60 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
h: 80 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Embalaje :1 u/caja

CARACTERÍSTICAS MATERIAL

El aluminio destaca en decoración interior por su versatilidad y ligereza, permitiendo diseños elegantes y duraderos. Su resistencia a la corrosión lo hace ideal para ambientes húmedos, mientras que la variedad de acabados ofrece opciones personalizadas para adaptarse a cualquier estilo decorativo. En resumen, el aluminio fusiona sofisticación y funcionalidad en la decoración de interiores.

Características técnicas del aluminio

Calidad del material

Material	AL 6563
Según normativa UNE 38350:2001	EN AW-6060 (EN AW-AMgSi)


Propiedades Mecánicas

Límite elástico (%)	214 MPA
Dureza	HB10 64
Alargamiento	8'29 %
Resistencia a la Tracción (MPa)	232

COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestra EUROZÓCALO 400A puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Medir y presetnar el total de las piezas a colocar, incluyendo perfiles y piezas especiales para esquinas y final.
2. Cortar y ajustar cada pieza a su posición, volver a presetnar.
3. Añadir un poco de silicona al zocalo e ir pegandolo a la pared presionando firmemente. Si es necesario aguantar con cinta de carroceros para no marcar el perfil ni la pared.
4. Una vez secado el adhesivo, limpiar el perfil de posibles restos de suciedad.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que la EUROZÓCALO 400A cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROZÓCALO 400A desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.

Para más información puede contactar con nosotros a través de www.euroshrink@euroshrink.es y nuestro equipo le dará una respuesta a la mayor brevedad posible.