

Eurodesagüe 1703S

Desagüe lineal de salida horizontal en acero inoxidable AISI 304 para platos de ducha de obra, tanto para reformas como para obras nuevas. Ajustable por unas patas laterales a varias alturas, de 6,7 cm a 9,6 cm. El desagüe puede colocarse tanto en el centro del plato de ducha como junto a la pared. Dotado con un sifón extraíble para una limpieza fácil y cómoda. El desagüe posee un marco exterior que permite utilizar cualquier pavimento hasta una altura máxima de 14 mm. Disponible en tres longitudes (60, 70 y 80 cm).

R3: Rejilla inoxidable cepillado

Caudal evacuación 26 litros/minutos.

- A - Rejilla
- B - Cuello lámina impermeabilizante ancho 0,30m
- C - Sifón extraíble
- D - Canal desagüe
- E - Patas ajustables 67-96mm
- F - Conexión DN 40 a DN 50



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Longitud	600mm, 700mm, 800mm
Altura	100 mm
Anchura	160 mm
Embalaje	5 u./caja


EURODESAGÜE 1703S Altura 100 mm Anchura 160 mm Embalaje 5 u/caja

COLORES	COB	IC	NM	OB
l: 600mm	o	o	o	o
l: 700mm		o		
l: 800mm	o	o	o	o

CARACTERÍSTICAS MATERIAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INOX
Material

Acero Inoxidable AISI 304

Propiedades Eléctricas

Resistencia eléctrica (μOhmcm) 70-72

Propiedades Físicas

Densidad (g cm-3) 7,93

Punto de fusión (C) 1400-1455

Propiedades Mecánicas

Limite elástico (%) 65,18

Dureza HB10 118

Impacto Izod (J m-1) 20-136

Resistencia a la Tracción (MPa) 731

Propiedades Térmicas

Coeficiente de Expansión Térmica @20-30°C 18,0

Conductividad Térmica a 23C (W m-1 K-1) 16,3

COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestro EURODESAGÜE 1703S puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar nuestro desagüe:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar el desagüe dejando un desnivel del 1 al 2,5%.
2. Situar el EURODESAGÜE y colocar nuestra EUROLÁMINA impermeable WATERPROOF con mortero tipo C2 para evitar filtraciones, para pegar entre láminas solapar mínimo 10 cm y utilizar un adhesivo impermeable bicomponente elástico.
3. Colocar la cerámica sobre la lámina impermeable y las pestañas del EURODESAGÜE, utilizar una borada impermeable para el rejuntado.
4. Limpiar el material sobrante meticulosamente, seguidamente retire el protector.
5. Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del desagüe que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpiar de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por último, dejar secar.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

ATENCIÓN: Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.

INFORMACIÓN ADICIONAL**CONDICIONES DE GARANTÍA:**

- EUROSHRINK S.A. garantiza que su EURODESAGÜE 1703S cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EURODESAGÜE 1703S. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.

Para más información puede contactar con nosotros a través de www.euroshrink@euroshrink.es y nuestro equipo le dará una respuesta a la mayor brevedad posible.