


## Eurohornacina HC/CERAMIC



Hornacina empotrable fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 30X30 cm con puerta para la integración de la cerámica de hasta 12 mm dejando la misma casi inapreciable. Integrable fácilmente en el muro, nos proporciona un espacio de almacenamiento extra y un estilo vanguardista acorde a las nuevas tendencias del diseño. Su instalación está pensada para integrarse en cualquier espacio, combinando elegancia y diseño con utilidad y optimización de espacio.

La hornacina consta de base o cuerpo integrable en la pared con orejas troqueladas para una fijación firme cuando se coloque la cerámica. En el interior incorpora 2 bisagras y 2 imanes de apertura click-clack que facilitan su apertura y regulación. La puerta está preparada para introducción de cerámica de hasta 12 mm de espesor. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 que nos asegura la no oxidación durante el paso de los años.



### CARACTERISTICAS GENERALES

Longitud	300 mm
Altura	100 mm
Anchura	300 mm
Embalaje	1 u./caja




## COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestra EUROHORNACINA HC/CERAMIC puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar la hornacina:

1. Con ayuda de un marcador mira y presente la zona a agujerear en la pared para empotrar la hornacina. Hacer el agujero meticulosamente y lo más ceñido posible al espacio necesario para asegurar una fuerte fijación.
2. Presentar la hornacina para asegurarnos de que encaja perfectamente, si no, repasar los extremos del agujero. Para una correcta fijación remate el cajón para proceder a su impermeabilización con nuestro Waterproof.5.
3. Una vez encajada correctamente, fijarla usando las aletas troqueladas. Tenga en cuenta en todo momento el grosor del azulejo que se va a colocar para asegurar una colocación enrasada del mismo.
4. Una vez fijada proceder a la colocación y borado del azulejo.

Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpie de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por último, dejar secar.



## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

\*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que la EUROHORNACINA HC/CERAMIC cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROHORNACINA HC/CERAMIC. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.

Para más información puede contactar con nosotros a través de [www.euroshrink@euroshrink.es](mailto:www.euroshrink@euroshrink.es) y nuestro equipo le dará una respuesta a la mayor brevedad posible.