



## Europperfil vidrio 332S

Consultar disponibilidad

Perfil de compensación de 0 a 13 mm inferior para la colocación de cristal fijo, fabricado en acero inoxidable AISI304. Gracias a su forma de U se puede colocar vidrios de hasta 13 mm de espesor. Apto para mamparas, separador de zonas o ambientes, etc. Tanto para interiores como exteriores y terrazas.

El perfil viene pre-perforado para su opcional colocación con tacos y tornillos. También puede colocarse con un adhesivo fuerte si se prefiere.



### CARACTERISTICAS GENERALES

Longitud	2500 mm
Alturas disponibles	13 mm
Anchuras disponibles	13 mm
Embalaje	20 u./caja

**FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATASHEET**


INOX BRILLO (IB)


 NEGRO MATE  
(NM)

**EUROPERFIL VIDRIO 332S Anchura 13 mm Longitud 2500 mm Embalaje 20 u/caja**

COLORES	IB	NM
h: 13 mm	o	o

**PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES**

F-332S- IB-13	IB	NM
h: 13 mm	o	


**Embalaje :10 u/caja**

## CARACTERÍSTICAS MATERIAL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INOX

**Material**

 Acero Inoxidable AISI 304
**Propiedades Eléctricas**

 Resistencia eléctrica ( $\mu\text{Ohmcm}$ ) 70-72
**Propiedades Físicas**

 Densidad ( $\text{g cm}^{-3}$ ) 7,93

 Punto de fusión (C) 1400-1455
**Propiedades Mecánicas**

 Limite elástico (%) 65,18

 Dureza HB10 118

 Impacto Izod ( $\text{J m}^{-1}$ ) 20-136

 Resistencia a la Tracción (MPa) 731
**Propiedades Térmicas**


 Coeficiente de (K $^{-1}$ ) Expansión Térmica @20- 18,0

 Conductividad Térmica a 23C ( $\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$ ) 16,3

## COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestra EUROPERFIL VIDRIO 332-S puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar el perfil dejándolo lo más nivelado y limpio posible.
2. Marcar previamente los agujeros y taladrar con las brocas adecuadas.
3. Atornille el perfil asegurando la nivelación.
4. Coloque el cristal.
5. Selle con silicona las esquinas.
6. Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpie de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por último, dejar secar.



## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos abrasivos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

\*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y *el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.*

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que la EUROPERFIL VIDRIO 332-S cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROPERFIL VIDRIO 332-S. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.