



## Eurohornacina H/PRE

Hornacina H/PRE portarollos-escobino, empotrable y fabricada en acero inoxidable AISI 304. Integrable fácilmente en el muro, nos proporciona un espacio de almacenamiento extra y un estilo vanguardista acorde a las nuevas tendencias del diseño. Su instalación está pensada para integrarse en cualquier espacio, combinando elegancia y diseño con utilidad y optimización de espacio. Puerta oculta para alicatar con cerámica de hasta 12mm de grosor.

Disponible en nuestra gama de colores inoxidable de la familia de desagües; inox cepillado, blanco y negro mate. Pensado para combinar con nuestros desagües, perfiles y EST90.




### CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Longitud            | 100 mm    |
| Alturas disponibles | 600 mm    |
| Anchura             | 150 mm    |
| Embalaje            | 1 u./caja |



BLANCO (BL)


 INOX CEPILLADO  
(IC)

 NEGRO MATE  
(NM)

**EUROHORNACINA H/PRE Anchura 150 mm Longitud 100 mm Embalaje 1 u/caja**

| COLORES | BL  | IC | NM |
|---------|-----|----|----|
| h:      | 600 | o  | o  |
| mm      | o   | o  | o  |

**CARACTERÍSTICAS MATERIAL**
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INOX**
**Material**

Acero Inoxidable AISI 304

**Propiedades Eléctricas**

 Resistencia eléctrica ( $\mu\text{Ohmcm}$ ) 70-72

**Propiedades Físicas**

 Densidad ( $\text{g cm}^{-3}$ ) 7,93

Punto de fusión (C) 1400-1455

**Propiedades Mecánicas**

Limite elástico (%) 65,18

Dureza HB10 118

 Impacto Izod ( $\text{J m}^{-1}$ ) 20-136

Resistencia a la Tracción (MPa) 731

**Propiedades Térmicas**

Coeficiente de Expansión Térmica @20-30°C 18,0

 Conductividad Térmica a 23C ( $\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$ ) 16,3

## COLOCACIÓN

**ATENCIÓN:** Recomendamos descargar las instrucciones de colocación directamente en el enlace de la página de producto de la web.



## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

\*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que la EUROHORNACINA H/PRE portarollos-escobino cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROHORNACINA H/PRE portarollos-escobino.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.

Para más información puede contactar con nosotros a través de [www.euroshrink@euroshrink.es](mailto:www.euroshrink@euroshrink.es) y nuestro equipo le dará una respuesta a la mayor brevedad posible.