



Eurohornacina HC/LED

Hornacina **HC/LED** empotrable, fabricada en acero inoxidable AISI 304. Integrable fácilmente en el muro, nos proporciona un espacio de almacenamiento extra y un estilo vanguardista acorde a las nuevas tendencias del diseño. Su instalación está pensada para integrarse en cualquier espacio, combinando elegancia y diseño con utilidad y optimización de espacio. Led + transformador incorporado.

Disponible en nuestra gama de colores inoxidable de la familia de desagües. Pensado para combinar con nuestros desagües, perfiles y EST90.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Longitud	300 mm, 600mm
Altura	100 mm
Anchura	300 mm
Embalaje	1 u./caja

FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATASHEET

Ficha técnica Eurohornacina HC/LED




ARENA
ANTRACITA
(ARAN)




ARENA CAMEL
(ARCA)



BLANCO (BL)




COBRE
CEPILLADO
(COC)



INOX CEPILLADO
(IC)



NEGRO MATE
(NM)



ORO CEPILLADO
(OC)

EUROHORNACINA HC/LED Altura 100 mm Anchura 300 mm Embalaje 1 u/caja

COLORES	ARAN	ARCA	BL	COC	IC	NM	OC
I: 300 mm	o	o	o	o	o	o	o
I: 600mm	o	o	o	o	o	o	o

CARACTERÍSTICAS MATERIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INOX

Material

Acero Inoxidable

AISI 304

Propiedades Eléctricas

Resistencia eléctrica (μOhmcm)

70-72

Propiedades Físicas

Densidad (g cm^{-3})

7,93

Punto de fusión (C)

1400-1455

Propiedades Mecánicas

Límite elástico (%)

65,18

Dureza HB10

118

Impacto Izod (J m^{-1})

20-136

Resistencia a la Tracción (MPa)

731

Propiedades Térmicas

Coefficiente de Expansión Térmica @20-100°C (10^{-6} K^{-1})

18,0

Conductividad Térmica a 23C ($\text{W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

16,3

COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestra EUROHORNACINA puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Con ayuda de un marcador mira y presente la zona a agujererar en l apared para empotrar la hornacina. Hacer el agujero meticulosamente y lo más ceñido posible al espacio necesario para asegurar una fuerte fijación.
2. Presentar la hornacina para asegurarnos de que encaja perfectamente, si no, repasar los extremos del agujero. Para una correcta fijación remate el cajón para proceder a su impermeabilización con nuestro Waterproof.5.
3. Una vez encastada correctamente, fijarla usando las aletas troqueladas. Tenga en cuenta en todo momento el grosor del azulejo que se va a colocar para asegurar una colocación enrasada del mismo.
4. Una vez fijada proceder a la colocación y borado del azulejo.

Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpie de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por último, dejar secar.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férrreas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoniaco, o soluciones carbonatadas.


*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.

INFORMACIÓN ADICIONAL
CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que la EUROHORNACINA cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROHORNACINA. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.

Para más información puede contactar con nosotros a través de www.euroshrink@euroshrink.es y nuestro equipo le dará una respuesta a la mayor brevedad posible.

***CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LED** Transformador Input AC85-265V Output DC2-4V 500mA Luz Led 3W 3500K

Ref. Ref.	Colores Colours		Color LED LED color	 3W, 3500 K AC85-265V 
HC/LED-3030	Blanco mate	Matt white	Blanco mate	
	Arena camel	Camel sand		
	Negro mate	Matt black	Negro mate	
HC/LED-3060	Arena antracita	Anthracite sand		
	Inox cepillado	Brushed inox	Inox cepillado	
	Cobre cepillado	Brushed copper	Cobre cepillado	
	Oro cepillado	Brushed gold	Oro cepillado	