



Eurohornacina HCD

La **HCEST empotrable** es una hornacina diseñada para aportar funcionalidad y estilo a cualquier espacio. Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, garantiza durabilidad, resistencia y una estética moderna que se adapta a las tendencias más actuales del diseño de interiores.

Con unas dimensiones de **30x90 cm** y equipada con **dos estantes integrados**, esta hornacina optimiza el espacio, ofreciendo múltiples niveles de almacenamiento que combinan practicidad con diseño. Su instalación empotrable permite una integración perfecta en cualquier tipo de muro, adaptándose a diferentes entornos y estilos decorativos.

Está disponible con la **opción de solicitarla con o sin puerta**, siendo esta de **crystal templado transparente** en caso de incluirla. Esto proporciona una mayor versatilidad, permitiendo proteger el contenido o mantener un acceso más directo, según las necesidades de cada proyecto.



ISO 9001

 BUREAU VERITAS
 Certification

Nº ES116001-1



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Longitud	100 mm
Alturas disponibles	900 mm
Anchura	300 mm
Embalaje	1 u./caja


EUROHORNACINA HCD Anchura 300 mm Longitud 100 mm Embalaje 1 u/caja

COLORES	BM	IC	NM
h: 900 mm	o	o	o

CARACTERÍSTICAS MATERIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INOX

Material	Acero Inoxidable	AISI 304
Propiedades Eléctricas	Resistencia eléctrica (μOhmcm)	70-72
Propiedades Físicas	Densidad (g cm^{-3})	7,93
	Punto de fusión (C)	1400-1455
Propiedades Mecánicas	Limite elástico (%)	65,18
	Dureza HB10	118
	Impacto Izod (J m^{-1})	20-136
	Resistencia a la Tracción (MPa)	731
Propiedades Térmicas	Coefficiente de Expansión Térmica @20-30°C	18,0
	Conductividad Térmica a 23C ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)	16,3

COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestra EUROHORNACINA puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Con ayuda de un marcador mira y presente la zona a agujerear en la pared para empotrar la hornacina. Hacer el agujero meticulosamente y lo más ceñido posible al espacio necesario para asegurar una fuerte fijación.
2. Presentar la hornacina para asegurarnos de que encaja perfectamente, si no, repasar los extremos del agujero. Para una correcta fijación remate el cajón para proceder a su impermeabilización con nuestro Waterproof.5.
3. Una vez encajada correctamente, fijarla usando las aletas troqueladas. Tenga en cuenta en todo momento el grosor del azulejo que se va a colocar para asegurar una colocación enrasada del mismo.
4. Una vez fijada proceder a la colocación y borado del azulejo.

Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpie de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por último, dejar secar.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.


*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.

INFORMACIÓN ADICIONAL
CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que la EUROHORNACINA cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROHORNACINA. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.

Para más información puede contactar con nosotros a través de www.euroshrink@euroshrink.es y nuestro equipo le dará una respuesta a la mayor brevedad posible.

***CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LED** Transformador Input AC85-265V Output DC2-4V 500mA Luz Led 3W 3500K

Ref. Ref.	Colores Colours		Color LED LED color		 3W, 3500 K AC85-265V 
HC/LED-3030	Blanco mate	Matt white	Blanco mate	Matt white	
	Arena camel	Camel sand	Negro mate	Matt black	
	Negro mate	Matt black			
HC/LED-3060	Arena antracita	Anthracite sand	Inox cepillado	Brushed inox	
	Inox cepillado	Brushed inox	Cobre cepillado	Brushed copper	
	Cobre cepillado	Brushed copper	Oro cepillado	Brushed gold	
	Oro cepillado	Brushed gold			